

PERFORMANS BEYANI PERFORMANCE STATEMENT	EP-01
---------------------------------------------------	--------------


1.	Ürün tipi kimlik kodu Product type identification code	EB-200 / EB-175 / EB-150 / EB-100
2.	Kullanım amacı / amaçları Intended use or uses	Bölme duvarlar, istinat duvarları, yer altındaki genel uygulamalarda taşıyıcı özelliği olmayan her türlü duvarda kullanılır. It is used in partition walls, retaining walls, and all kinds of non-bearing walls in general underground applications.
3.	Üretici firma. Manufacturer.	EPSBLOCK YAPI A.Ş. - Adana Zeytinli mahallesi 94030 sok. no:9/A Seyhan / ADANA
4.	Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemleri. Systems of assessment and verification of constancy of performance.	Sistem 2 System 2
5.	Onaylanmış standart APPROVED STANDARD	TS-13565

PERFORMANS BEYANI

PERFORMANCE STATEMENT

EP-01

6.	Beyan edilen ürünler. Declared products.	EB-200 / EB-175 / EB-150 / EB-100	
	Boyutları uzunluk Dimensions length	600mm ± 1,5mm	
	Boyutları yükseklik Dimensions height	300 mm ± 1,5mm	
	Boyutları genişlik Dimensions width	200-100 mm ±1,5mm	
	Basınç dayanımı Compressive strength	1,16 N / mm ²	EN 772-1
	Net ve brüt hacim Net and gross volume	350-400 Kg/ m ³	EN 772-13
	Yangına tepki Reaction to fire	A1	EN 13501-1
	Isıl iletkenlik Thermal conductivity	0,087 ≤ W/m.k	EN 1745 Tab. A10
	Kılcal yolla su emme Capillary water absorption	18 g/ m ² s0,5.	EN 772-11
	Tehlikeli maddeler Dangerous materials	Malzeme güvenlik bilgi formu talep halinde verilir Material safety data sheet available on request	

7.	Yukarıda performans beyanı verilen yapı malzemeleri sadece üretici firmada tanımlanan değerlerle üretilmektedir. Building materials with a performance declaration above are produced only with the values defined by the manufacturer.	Mustafa YILDIRIM Genel Müdür/Genel Manager  İmza	
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

PERFORMANS BEYANI PERFORMANCE STATEMENT	LIFE-PAN
---------------------------------------------------	-----------------

1.	Ürün tipi kimlik kodu Product type identification code	LP-75 LP-100 LP-150
2.	Kullanım amacı / amaçları Intended use or uses	Bölme duvarlar, istinat duvarları, yer altındaki genel uygulamalarda, prefabrik yapılarda, taşıyıcı özelliği olmayan her türlü duvarda kullanılır. Partition walls, retaining walls, general underground applications, prefabricated buildings, all kinds of walls that do not have a bearing feature.
3.	Üretici firma Manufacturer	EPSBLOCK YAPI A.Ş Zeytinli mahallesi 94030 sok. no:9/A Seyhan / ADANA TÜRKİYE
4.	Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemleri. Systems of assessment and verification of constancy of performance.	Sistem 2 System 2
5.	Onaylanmış standart APPROVED STANDARD	TS-13565

PERFORMANS BEYANI

PERFORMANCE STATEMENT

LIFEPAN

6.	Beyan edilen ürünler. Declared products.	LP-75	
	Boyutları uzunluk Dimensions length	2400-3000 mm ± 1,5mm	
	Boyutları yükseklik Dimensions height	75 mm ± 1,5mm	
	Boyutları genişlik Dimensions width	610 mm ±1,5mm	
	Basınç dayanımı Compressive strength	2 N / mm ²	EN 772-1
	Net ve brüt hacim Net and gross volume	350-400 Kg/ m ³	EN 772-13
	Yangına tepki Reaction to fire	A1	EN 13501-1
	Isıl iletkenlik Thermal conductivity	0,13 ≤ W/m.k	EN 1745 Tab. A10
	Kılcal yolla su emme Capillary water absorption	35 g/ m ² s0,5.	EN 772-11
	Tehlikeli maddeler Dangerous materials	Malzeme güvenlik bilgi formu talep halinde verilir Material safety data sheet available on request	

PERFORMANS BEYANI

PERFORMANCE STATEMENT

LIFE PAN


7.	Beyan edilen ürünler. Declared products.	LP-100	
	Boyutları uzunluk Dimensions length	2400-3000 mm ± 1,5mm	
	Boyutları yükseklik Dimensions height	100 mm ± 1,5mm	
	Boyutları genişlik Dimensions width	610 mm ±1,5mm	
	Basınç dayanımı Compressive strength	2,2 N / mm ²	EN 772-1
	Net ve brüt hacim Net and gross volume	350-400 Kg/ m ³	EN 772-13
	Yangına tepki Reaction to fire	A1	EN 13501-1
	Isıl iletkenlik Thermal conductivity	0,10 ≤ W/m.k	EN 1745 Tab. A10
	Kılcal yolla su emme Capillary water absorption	35 g/ m ² s0,5.	EN 772-11
	Tehlikeli maddeler Dangerous materials	Malzeme güvenlik bilgi formu talep halinde verilir Material safety data sheet available on request	

PERFORMANS BEYANI

PERFORMANCE STATEMENT

LIFE PAN

8.	Beyan edilen ürünler. Declared products.	LP-150	
	Boyutları uzunluk Dimensions length	2400-3000 mm ± 1,5mm	
	Boyutları yükseklik Dimensions height	150 mm ± 1,5mm	
	Boyutları genişlik Dimensions width	610 mm ±1,5mm	
	Basınç dayanımı Compressive strength	1,5 N / mm ²	EN 772-1
	Net ve brüt hacim Net and gross volume	350-400 Kg/ m ³	EN 772-13
	Yangına tepki Reaction to fire	A1	EN 13501-1
	Isıl iletkenlik Thermal conductivity	0,095 ≤ W/m.k	EN 1745 Tab. A10
	Kılcal yolla su emme Capillary water absorption	35 g/ m ² s0,5.	EN 772-11
	Tehlikeli maddeler Dangerous materials	Malzeme güvenlik bilgi formu talep halinde verilir Material safety data sheet available on request	

9.	Yukarıda performans beyanı verilen yapı malzemeleri sadece üretici firmada tanımlanan değerlerle üretilmektedir. Building materials with a performance declaration above are produced only with the values defined by the manufacturer..	Mustafa YILDIRIM Genel Müdür/Genel Manager  İmza	
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

PERFORMANS BEYANI PERFORMANCE STATEMENT	BLOCKCEM
---------------------------------------------------	-----------------

1.	Ürün tipi kimlik kodu Product type identification code	Blockcem 50 Blockcem 75
----	-----------------------------------------------------------	----------------------------

2.	Kullanım amacı / amaçları Intended use or uses	Sıcak ve soğuk hava şartlarında izolasyon malzemesi ve dekoratif amaçlı kullanılan yalıtım panelleri. Insulation panels used for insulation material and decorative purposes in hot and cold weather conditions.
----	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3.	Üretici firma Manufacturer	EPSBLOCK YAPI A.Ş Zeytinli mahallesi 94030 sok. no:9/A Seyhan / ADANA TÜRKİYE
----	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

4.	Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemleri. Systems of assessment and verification of constancy of performance.	Sistem 2 System 2
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

5.	Onaylanmış standart APPROVED STANDARD	TS-13565
----	------------------------------------------	----------

PERFORMANS BEYANI PERFORMANCE STATEMENT	BLOCKCEM
---------------------------------------------------	-----------------

6.	Beyan edilen ürünler. Declared products.	Blockcem 50, Blockcem 75	
	Boyutları uzunluk Dimensions length	1000 mm ± 1,5mm	
	Boyutları yükseklik Dimensions height	50-75 mm ± 1,5mm	
	Boyutları genişlik Dimensions width	500 mm ± 1,5mm	
	Net ve brüt hacim Net and gross volume	350-400 Kg/ m ³	EN 772-13
	Yangına tepki Reaction to fire	A1	EN 13501-1
	Isıl iletkenlik Thermal conductivity	≤ 0,087 W/m.k	EN 1745 Tab. A10
	Kılcal yolla su emme Capillary water absorption	18 g/ m ² s0,5.	EN 772-11
	Tehlikeli maddeler Dangerous materials	Malzeme güvenlik bilgi formu talep halinde verilir Material safety data sheet available on request	

7.	Yukarıda performans beyanı verilen yapı malzemeleri sadece üretici firmada tanımlanan değerlerle üretilmektedir.	Mustafa YILDIRIM Genel Müdür/Genel Manager	
	Building materials with a performance declaration above are produced only with the values defined by the manufacturer..		
		İmza